


技术要求

- 零件在装配前必须清理和清洗干净，不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、油污、着色剂和灰尘等。
  - 装配过程中零件不允许碰、碰、划伤和锈蚀。
  - 装配时按照通用装配技术条件进行装配。
- 装配后保证各运动部位灵活无卡阻现象。

44		内六角螺钉M8x35	4	8.8	0.015 kg	0.060 kg	19	GIJL22-112x45-112x45	鼓形齿式联轴器 订货图	2	成 品	1975 kg	3.951 kg			
		拖链安装板	1	0235-A	2.292 kg	2.292 kg	18	D686C/DK-060002	小车移动传动轴	2	45	12.289 kg	24.538 kg			
43	D686C/DK-060006	传感器装配	1		3620.934 kg	3620.934 kg	17	GB/T1096-2003	平键A型 14x3x100	4	45	0.095 kg	0.381 kg			
42	D686C/DK-060800	阀板装配	1		1759.691 kg	1759.691 kg	16	GIJL231112x50-112x45	型鼓形齿式联轴器 订货图	2	成 品	8.891 kg	17.783 kg			
41	D686C/DK-060700	阀板装配	1		1759.691 kg	1759.691 kg	15	JL_204727-2006	弹性柱销齿式联轴器 JJL-2042-2042	2	成 品 件	0.395 kg	0.790 kg			
40		接线盒250x120x100	2	成 品	0.833 kg	1.667 kg	14	TL1911-RH45*50L	桥式钢拖链（订货图）	1		3075.028 kg	3075.028 kg			
39	D686C/DK-060009	拖链托板	1	0235-A	3.975 kg	3.975 kg	13	GB/T 95-2002	垫圈8	8	8.8	0.002 kg	0.014 kg			
38	D686C/DK-060008	储料架	2		1812.11 kg	3624.22 kg	12	GB/T 93-1987	弹簧垫圈8	8	65Mn	0.001 kg	0.009 kg			
37	GB/T44-2000	螺母M10	4	钢	0.012 kg	0.049 kg	11	GB/T-70-1985	内六角螺钉M8x30	4	8.8	0.019 kg	0.076 kg			
36	GB/T 93-1987	垫圈10	8	65Mn	0.002 kg	0.016 kg	9	D686C/DK-060001	传动轴1	2	45	9.187 kg	18.393 kg			
35	GB/T 95-2002	垫圈10	8	钢	0.003 kg	0.028 kg	8	JL_204727-2006	弹性柱销齿式联轴器 JJL-2042-2042	2	成 品 件	0.387 kg	0.774 kg			
34	GB/T 70-1985	螺钉M10 x 45	4	钢	0.041 kg	0.165 kg	7	D686C/DK-060600	固定下导带框装配	2		64.588 kg	128.175 kg			
33	GB/T 5780-2000	六角头螺栓M10x40	4	钢	0.029 kg	0.118 kg	6	D686C/DK-060500	无垫木下导带框装配	2		78.424 kg	156.847 kg			
32	GB/T 5780-2000	螺栓M16x55	4	钢	0.126 kg	0.503 kg	5	D686C/DK-060400	垫木下导带框装配	2		145.397 kg	290.795 kg			
31	GB/T 44-2000	螺母M16	8	钢	0.043 kg	0.345 kg	4	D686C/DK-060300	轻轨22装配	2		388.071 kg	776.142 kg			
30	GB/T 5780-2000	螺栓M16x55	4	钢	0.141 kg	0.566 kg	3	D686C/DK-060200-2	横移小车二	1		183.644 kg	183.644 kg			
29	J11137-19014-BH6-HF-338-BH-MH-U-1	减速机订货图 15kw 354r/min	1		23.334 kg	23.334 kg	杰牌	2	D686C/DK-060200-1	横移小车一	1		183.644 kg	183.644 kg		
28	D686C/DK-060007	电机安装座二	1	0235A	5.147 kg	5.147 kg	1	D686C/DK-060100	成型台架	2		356.661 kg	713.322 kg			
27	D686C/DK-060006	电机安装座一	1		17.984 kg	17.984 kg	序 号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注		
26	J11177-110114-BH6-HF-334-BH-MH-U-1	减速机订货图 22kw 24r/min	1		28.932 kg	28.932 kg	批 准									
25	D686C/DK-060005	横梁二	1		65.262 kg	65.262 kg	设计	处数	分区	更改文件号	签字	日期	阶段	数量	重量	比例
24	D686C/DK-060004	横梁一	1		54.579 kg	54.579 kg	校 对						共	2	3620.5	1:12
23	D686C/DK-060003	小车侧臂	4		24.604 kg	98.417 kg	审 核						张			
22	GB/T 95-2000	垫圈 16	40	100HV	0.011 kg	0.439 kg	工 艺									
21	GB/T 93-1987	弹簧垫圈16	40	65Mn	0.008 kg	0.324 kg										
20	GB/T5780-2000	六角螺栓M16x45	32	8.8	0.110 kg	3.514 kg										
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注	批准								
					质量kg											